

TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE FGC 5W-30

Моторное масло

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ



БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ
SAE 5W-30
СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА



МЕЖДУНАРОДНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ

- API SP
- ILSAC GF-6A

ОДОБРЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ¹

GENERAL MOTORS dexos1®Gen2 (номер лицензии: D10607HI070)

FORD WSS-M2C961-A1

Соответствует техническим требованиям большинства автопроизводителей Америки и Азии.

¹ Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией производителя

ТЕХНОЛОГИЯ

Технология Age-Resistance

Масло нового поколения для выдающейся защиты двигателя.

Технология Age-Resistance обеспечивает превосходную долгосрочную защиту двигателя при ежедневной эксплуатации.

Технология Age-Resistance обеспечивает непревзойденную защиту двигателя. Её уникальная формула создает устойчивую пленку на всех частях контура смазки. Двигатели защищены от всех возможных факторов, возникающих при эксплуатации, начиная от износа, заканчивая, стойкостью к окислению даже при повышенных температурах.



ПРИМЕНЕНИЕ

TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE FGC 5W-30 – передовое синтетическое моторное масло, которое соответствует самым современным требованиям API SP и ILSAC GF-6. Обеспечивает превосходную защиту против износа и отложений.

Благодаря новой, улучшенной рецептуре продукт может использоваться для LSPI (низкоскоростное преждевременное зажигание), сохраняя при этом высокий уровень моющих способностей для чистоты двигателя. Системы доочистки бензиновых двигателей, которые чувствительны к используемым смазочным материалам и дороги в обслуживании, также защищены в течение длительного времени благодаря низкому содержанию фосфора в продукте.

Масло значительно уменьшает внутренние трения в двигателе, поэтому оно может обеспечить полную мощность и в то же время экономить топливо. Это моторное масло также подходит для самых требовательных условий вождения (от двери до двери, спортивных стилей вождения, повторных запусков, езды по городу и автомагистралям).

TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE FGC 5W-30 особенно хорошо подходит для использования в новейших двигателях Downsized, оснащенных технологиями Stop & Start и гибридными двигателями, которые требуют новейших жидких синтетических моторных масел. Это масло является «обязательным» продуктом для послепродажных торговых точек, поскольку оно имеет официальные одобрения для многих марок легковых автомобилей и дополнительные уровни производительности благодаря обратной совместимости по классификациям API и ILSAC для старых автомобилей и предыдущих технологий двигателей.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ

- **Снижено влияние на окружающую среду:** значительные показатели экономии топлива, измеренные официальным тестом ILSAC. Продукт соответствует всем уровням производительности, заявленным FORD, GENERAL MOTORS, HONDA, TOYOTA и MITSUBISHI.
- **Защита для систем контроля загрязнения окружающей среды:** данное масло с низким содержанием фосфора оптимизирует работу трехходовых каталитических нейтрализаторов, предотвращая их повреждение при отравлении. В частности, это уменьшает выбросы NOx, HC и CO.
- **Защита двигателя и чистота:** масло обеспечивает наилучшую защиту от износа и отложений сразу же после запуска двигателя.
- **Легкий холодный пуск:** класс вязкости 5W-30 совместно со специальными добавками облегчает запуск холодного двигателя даже при низких температурах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ²

Показатель	Единица	Метод	Значение
Класс вязкости	-	SAE J300	5W-30
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D445	61
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D445	11
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	175
Температура вспышки	°C	ASTM D92	226
Температура застывания	°C	ASTM D97	-45
Плотность	кг/м ³	ASTM D1298	851.8

² Вышеприведенные характеристики получены с помощью стандартного предела допуска в процессе производства и не являются спецификацией.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед использованием продукта необходимо прочитать руководство по техническому обслуживанию транспортного средства. Замена масла должна осуществляться в соответствии с рекомендациями производителя.

Продукт не следует хранить при температуре свыше 60°C. Его следует держать в темном месте, защищенном от сильного холода и экстремальных температурных колебаний.

Если возможно, упаковка не должна подвергаться воздействию элементов. В противном случае, бочки следует укладывать горизонтально, чтобы избежать любого загрязнения водой и предотвратить стирание этикетки продукта.

ОХРАНА ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На основании имеющейся информации о токсичности, этот продукт не должен вызывать каких-либо неблагоприятных последствий для здоровья, при условии, что он используется по своему прямому назначению и в соответствии с рекомендациями, изложенными в паспорте безопасности. Его можно получить по запросу у Вашего местного торгового посредника, кроме того, он доступен для просмотра на www.quickfds.fr.

Этот продукт не должен использоваться для каких-либо других целей, кроме тех, для которых он предназначен