

ЛУКОЙЛ-ТЭп-15 SAE 90

Всесезонное трансмиссионное масло уровня API GL-2 для тракторов и с/х техники

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

API GL-2 (TM-2)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЛУКОЙЛ-ТЭп-15 - всесезонное трансмиссионное масло изготавливается на основе минерального масла и присадок, улучшающих противоизносные и низкотемпературные свойства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛУКОЙЛ-ТЭп-15 применяется в качестве единого всесезонного трансмиссионного масла для цилиндрических, конических и спирально-конических передач тракторов и других видов сельскохозяйственной техники,

Обозначение по ГОСТ 17479.2: ТМ-2-18

Продукт производится по ГОСТ 23652-79 (с изм. 1-8)

а также для различных машин и механизмов, для которых требуются масла класса API GL-2. Масло предназначено для эксплуатации техники в районах с умеренным климатом.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежная эксплуатация в районах с умеренным климатом узлов трансмиссий в условиях средних и повышенных нагрузок
- Стабильность свойств масла при длительной эксплуатации

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Единицы измерения	Методы испытаний	ЛУКОЙЛ-ТЭп-15
Класс вязкост по SAE			90
Плотность при 20 °С	кг/м ³	ГОСТ 3900	918,8
Вязкость кинематическая при 100°С	мм ² /с	ГОСТ 33	14,8
Вязкость динамическая при -15 °С	Па*с	ГОСТ 1929	47,2
Температура вспышки в открытом тигле	°С	ГОСТ 4333	234
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-20

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернешнл»