

# ЛУКОЙЛ М-14В<sub>2</sub>

Сезонное моторное масло для нефорсированных дизельных двигателей

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

API CB

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**ЛУКОЙЛ М-14-В2** – сезонное моторное масло, изготовленное на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с вовлечением эффективного пакета присадок в соответствии с требованиями ГОСТ 12337-84.

четырёхтактных тепловозных и судовых дизелей тронкового типа, работающих при повышенных нагрузках на дистиллятных дизельных топливах с содержанием серы до 0,5 %, а также для дизелей большегрузных карьерных самосвалов.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**ЛУКОЙЛ М-14-В2** предназначено для смазывания среднефорсированных двух- и

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальность применения
- Увеличенный срок службы двигателя

Продукт производится по ГОСТ 12337-84 (с изм. 1-6)

### ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Единицы измерения	Методы испытаний	ЛУКОЙЛ М-14В <sub>2</sub>
Класс вязкости по SAE			40
Плотность при 20 °С	кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	894,3
Вязкость кинематическая при 100°С	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	13,9
Вязкость кинематическая при 40°С	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	144,9
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	94
Температура вспышки в открытом тигле	°С	ГОСТ 4333	265
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-17
Щелочное число	мг КОН/г	ГОСТ 11362	5,6

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернетшнл»