ЛУКОЙЛ GENESIS POLARTECH 0W-40

Полностью синтетическое моторное масло для широкого интервала температур

ОДОБРЕНИЯ

API SN
Porsche A40
BMW LL-01
MB-Approval 229.5
VW 502 00/505 00
Renault RN 0700/0710

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

API CF
ACEA A3/B3, A3/B4
Ford WSS-M2C-937-A
MB 226.5, 229.3

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЛУКОЙЛ GENESIS POLARTECH 0W-40 – всесезонное полностью синтетическое моторное масло последнего поколения для применения в двигателях современных легковых, легких грузовых автомобилей и микроавтобусов.

ЛУКОЙЛ GENESIS POLARTECH 0W-40 разработано с использованием полностью синтетических базовых масел на полиальфаолефиновой (ПАО) основе с применением инновационной технологии TermoStars®.

ЛУКОЙЛ GENESIS POLARTECH 0W-40 отлично подходит для эксплуатации в автомобилях в регионах со значительными колебаниями температур, обеспечивая легкий пуск двигателя при экстремально низких температурах и максимальную защиту от износа при высоких.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛУКОЙЛ GENESIS POLARTECH 0W-40 – универсальное моторное масло, рекомендованное к всесезонному применению в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей Mercedes-Benz, Renault, концерна VAG (Volkswagen, Skoda, SEAT, Audi), BMW, Porsche как в гарантийный, так и послегарантийный период эксплуатации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходные низкотемпературные свойства способствуют легкому пуску двигателя при низких температурах
- Максимальная защита двигателя от износа в жестких условиях городского цикла и в условиях повышенных нагрузок
- Превосходные антиокислительные и антикоррозионные свойства
- Высокая прочность масляной пленки во время всего срока эксплуатации
- Подходит для эксплуатации двигателя при повышенных нагрузках - режим "старт-стоп"
- Исключительная стойкость загустителя к деструкции обеспечивает стабильную вязкость в течение всего срока эксплуатации

Наименование продукта при заказе:
Масло моторное ЛУКОЙЛ GENESIS POLARTECH 0W-40, СТО 79345251-075-2015

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	ЛУКОЙЛ GENESIS POLARTECH 0W-40
Плотность при 15 °С, кг/м^3	ГОСТ Р 51069 / ASTM D1298 / ASTM D4052	845,5
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм^2/с	ГОСТ 33 / ASTM D445	13,2
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	181
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 30050 / ASTM D2896	10,23
Динамическая вязкость (CCS) при -35 °С, мПа·с	ASTM D5293 / ГОСТ Р 52559	6 033
Динамическая вязкость (MRV) при -40 °С, мПа·с	ASTM D4684 / ГОСТ Р 52257	24 669
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	1,2
Испаряемость по методу Ноака, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	9,8
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	224
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	−54

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Россия, 119180, г. Москва, ул. Малая Якиманка, д.6
Телефон: (495) 627-40-20
Факс:(495) 981-76-84
www.lukoil-masla.ru

ЧЛЕН АССОЦИАЦИЙ: