



MAXIMA RLD ECO 15W-30

Specified by Renault Trucks

СПЕЦИФИКАЦИИ

Специальный топливосберегающий смазочный материал для двигателей EBPO 2,3,4.

Международные спецификации:	E5/E7 API CI-4
Спецификации производителей:	RENAULT TRUCKS RLD/RLD-2 VOLVO VDS-3 MAN M3275 MB 228.3 MACK EO-M PLUS IVECO: ACEA E7 CUMMINS CES 20077/78 GLOBAL DHD-1

ПРЕИМУЩЕСТВА

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕХНИКИ

- ◆ Экономия топлива.
- ◆ Экстра увеличенные интервалы замены.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ

- ◆ Пакет высокотехнологичных присадок обеспечивает чистоту деталей двигателя (в частности зоны контакта поршень/цилиндр), защиту от полировки цилиндров, экономию топлива и стабильность вязкостно-температурных характеристик даже в присутствии 4,6% сажи.

НАДЕЖНОСТЬ

Оптимальный режим смазки всех движущихся деталей двигателя: окислительная стабильность, химическая стабильность, стойкость к действию сдвиговых нагрузок при высоких температурах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность при 15°C	0,884
Кинематическая вязкость при 40° C, мм ² /с (cSt)	85
Кинематическая вязкость при 100° C, мм ² /с (cSt)	12,1
Динамическая вязкость при - 30 °C, мПа/с (cPo)	6700
Температура вспышки °C	226
Температура замерзания °C	-27
Щелочное число	10,4

Приведены средние значения для информации