

Моторное масло, изготовленное на основе минерального базового масла, для двухтактных бензиновых двигателей, установленных на садовой технике, культиваторах.

ПРИМЕНЕНИЕ

Все двухтактные двигатели в культивации.

Совместимо с неэтилированным бензином

- Разработано для двухтактных двигателей культиваторов, сохраняет свои свойства в жестких условиях эксплуатации при высоких температурах (газонокосилки, механические культиваторы...)
- TOTAL PROSYLVA 2TZ совместимо с неэтилированным бензином и подходит к системам раздельной смазки.
- TOTAL PROSYLVA 2TZ смешивается с топливом в количестве 2-3% (кроме особых рекомендаций производителя).

СПЕЦИФИКАЦИИ

API TC

Level «Smoke Jaso FB»

- PROSYLVA 2TZ обладает уровнем свойств TC по API
- Вязкость PROSYLVA 2TZ обеспечивает однородное смешение с бензином и оптимальный уровень смазочных свойств
- Формула масла адаптирована к визуальному снижению количества выхлопных газов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Усиленные противоизносные свойства
Чистота двигателя и выхлопа

Уменьшение дымности выхлопа

Специальный цвет

- TOTAL PROSYLVA 2TZ обладает всеми необходимыми свойствами, гарантирующими превосходную работу двигателей в тяжелых условиях и позволяющими им работать на полную мощность в условиях полной безопасности механических деталей.
- Очень высокая термическая стабильность. Способность снижать дымность выхлопа и количество образующихся отложений, предотвращающая пригорание поршневых колец и разрушение прокладок.
- Отличная смазывающая способность, уменьшающая износ деталей
- Антикоррозионные свойства защищают внутренние детали двигателя
- Отлично смешивается с бензином, образуя однородную и стабильную смесь
- Низкое содержание золы, позволяющее поддерживать чистоту поршней и тем самым предотвращающее повреждение поршней в процессе самовоспламенения или pinking при высоких скоростях работы двигателя.
- Красный цвет позволяет отличать смеси, уже содержащие масло, и тем самым препятствует использованию чистого бензина в двигателе.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL PROSYLVA 2TZ	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	70,2
Температура вспышки	ASTM D92	°C	240
Температура застывания	ASTM D97	°C	-27

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

PROSYLVA 2TZ
Обновление: 10/08
Sticker reference:

