

## TEBOIL SUPER XLD-2 5W-30

### ОПИСАНИЕ

TEBOIL SUPER XLD-2 5W-30 – всесезонное полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для использования в тяжелонагруженных дизельных двигателях грузовой, строительной, внедорожной и специальной техники, работающей в жестких условиях с увеличенными интервалами замены масла

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Тяжелонагруженные дизельные двигатели грузовиков и автобусов без сажевых фильтров, в том числе оборудованных турбонаддувом, системами рециркуляции отработанных газов (EGR) и каталитическими системами доочистки выхлопных газов (SCR)

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- API CI-4
- Caterpillar ECF-2
- Deutz DQC IV-18
- Mack EO-N
- MB 228.5
- MTU Oil Category 3
- JASO DH-1
- ZF TE-ML 07D
- ACEA E4/E7
- Cummins CES 20078
- VOLVO VDS-3
- Renault VI RLD-2/ RXD
- MAN M 3377/ M 3277
- Global DHD-1
- Scania LDF

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL SUPER XLD-2 5W-30	Значение	Метод испытания
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	847	ASTM D4052
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	11,95	ASTM D445
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	71,03	ASTM D445
Индекс вязкости	165	ASTM D2270
Динамическая вязкость (CCS) при -30°С, мПа·с	5 448	ASTM D5293
Температура потери текучести, °С	-44	ASTM D5950 / ASTM D97
Температура вспышки в открытом тигле, °С	231	ASTM D92
Сульфатная зольность, %	1,3	ASTM D874
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	12,8	ASTM D2896

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.