



Sintec Super 3000 5W-40 SJ/CF

ВСЕГДА УМНЫЙ ВЫБОР

Масло моторное полусинтетическое



ОПИСАНИЕ

Полусинтетическое моторное масло Sintec Super 3000 5W-40 SJ/CF произведено из высококачественных базовых масел и эффективного сбалансированного пакета присадок. Предназначено для использования в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей отечественного и зарубежного производства. Обладает увеличенным сроком службы, сниженным расходом масла на угар и улучшенными антикоррозионными свойствами.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Обладает отличной термической стабильностью и стойкостью к высокотемпературному окислению
- Обеспечивает надёжную защиту двигателя от износа в жестких условиях городского цикла
- Обеспечивает легкий пуск двигателя при отрицательных температурах
- Защищает двигатель от образования нагара и отложений
- Хорошая защита при повышенных температурах

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для применения в турбированных и атмосферных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, а также легких коммерческих автомобилей и автобусов, где рекомендованы смазочные материалы категории API SJ/CF.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SJ/CF

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытаний	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Класс вязкости	SAE	5W-40
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0,8520
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	14,68
Динамическая вязкость CCS, при -30°C, мПа*с	ASTM D5293	5720
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	7,5
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	12,3
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	237
Температура застывания, °C	ASTM D97	минус 40

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

ФАСОВКИ / АРТИКУЛЫ

- 1л – арт. 999900
- 4л – арт. 600219