

LUKOIL TRANSMISSION LDI 75W-80

Высокоэффективное всесезонное синтетическое трансмиссионное масло с топливосберегающими характеристиками

ОДОБРЕНИЯ

MAN 341 Type E-3
MAN 341 Type Z-4
ZF TE-ML 02L, 08, 16K (ZF001767)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

API GL-4
DAF
IVECO
MB 235.4
RENAULT
VOLVO 97305

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LUKOIL TRANSMISSION LDI 75W-80 – высокоэффективное всесезонное синтетическое трансмиссионное масло с топливосберегающими характеристиками для максимально увеличенных интервалов замены масла, рекомендованное для МКПП автобусов и грузовиков производства ZF Friedrichshafen AG в том числе оснащенных интардером.

Благодаря превосходной стойкости к старению **LUKOIL TRANSMISSION LDI 75W-80** используют для увеличенных интервалов замены масла, особенно в грузовом автотранспорте.

Современные высокоэффективные противозносные и противокоррозионные присадки

LUKOIL TRANSMISSION LDI 75W-80 создают на поверхности деталей прочную масляную пленку, тем самым продлевая жизнь трансмиссий.

Выдающиеся вязкостные и низкотемпературные характеристики **LUKOIL TRANSMISSION LDI 75W-80** гарантируют непревзойденный комфорт переключения передач. Также масло обладает исключительно низкой температурой застывания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

LUKOIL TRANSMISSION LDI 75W-80 рекомендовано для чрезвычайно увеличенных интервалов замены масла особенно для синхронизированных механических коробок переключения передач, в том числе оснащенных интардером.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Методы испытаний	LUKOIL TRANSMISSION LDI
Класс вязкости	SAE J 306	75W-80
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	230
Температура застывания, °C	ASTM D97	-42
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D7042	66
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D7042	9,5
Индекс вязкости	ASTM D7042 / ASTM D2270	155
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D4052	862

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернетшнл»