

FINASOL BAC



Быстроиспаряющееся обезжиривающее средство для промышленного применения

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Удаление смазки с деталей оборудования
- Удаление смазки с несущей рамы станка
- Очистка подшипников, ведущих механизмов и фильтров
- Обслуживание в промышленных условиях
- Очистка пресс-форм для литья под давлением
- Очистка после складирования
- Подготовка поверхностей перед сборкой

СВОЙСТВА

- TOTAL FINASOL BAC – это полностью деароматизированная техническая жидкость, которая особенно хорошо подходит для удаления смазки и обычной очистки.
- TOTAL FINASOL BAC является отличным растворителем для консистентных смазок и масел на синтетической и минеральной основе. Кроме того, жидкость хорошо удаляет любые органические и неорганические загрязнения (пыль, стружку, опилки и т.п.)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Точка вспышки и скорость испарения жидкости оптимизированы для максимально эффективной очистки
- Устраняет все пятна и оставляет поверхность абсолютно чистой и без остатков.
- FINASOL BAC не содержит стабилизаторов и не вызывает коррозию металлов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Стандарт	Единица измерения	Значения
Коррозия медной пластинки, 100 ч при 40°C	NF M 07 015, ASTM D 130	Оценка	1a
Агрегатное состояние	Визуально	-	Жидкость
Каури-бутаноловый показатель, оценка сольвента (расчетный)	ASTM D1133		33
Плотность при 25°C	NF EN ISO 12185	кг/м ³	790
Анилиновая точка	NF M 07 021	°C	67
Температура самовоспламенения	ASTM E 659	°C	> 230
Температура вспышки в закрытом тигле	NF EN 22719	°C	58
Температура застывания	ISO 3016	°C	-50
Поверхностное натяжение при 25°C	ISO 6295	дин/см	25,8
Скорость испарения		Мин	42

Приведены усредненные значения для ознакомления