



Mobil ATF™ LT 71141

Mobil Passenger-Vehicle-Lube , Russia

Жидкость для автоматических трансмиссий

Описание продукта

Продукт Mobil ATF LT 71141 представляет собой высокоэффективную жидкость с длительным интервалом замены для автоматических трансмиссий, применяемую в автоматических КПП автомобилей.

Особенности и преимущества

Высокая эффективность при низких температурах.

Сбалансированная система присадок обеспечивает плавную работу трансмиссии.

Применение

Жидкость Mobil ATF LT71141 разработана для удовлетворения специфических требований автоматических трансмиссий.

Mobil ATF LT71141 применяется в зубчатых передачах AL4 и 4HP20 в качестве жидкости для автоматических трансмиссий.

Спецификации и одобрения

| Продукция имеет следующие одобрения: |
|--------------------------------------|
| Автомобили Peugeot/Citroën B71 2340 |
| VOITH TURBO H55.6336.xx |
| ZF TE-ML 04D |
| ZF TE-ML 11B |
| ZF TE-ML 14B |
| ZF TE-ML 17C |
| Одобрение MB 236.11 |

| Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются: |
|---|
| VW TL 52162 |

Свойства и характеристики

| Свойство | |
|--|-------|
| Плотность при 15°C, г/см ³ , ASTM D4052 | 0,855 |

| Свойство | |
|--|------|
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с, ASTM D445 | 7,4 |
| Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с, ASTM D445 | 37,2 |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 168 |

Охрана труда и техника безопасности

Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, если не указано иное.

10-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Настоящая информация относится только к продуктам, поставляемым в Европу, включая Турцию, и страны бывшего Советского Союза.

ООО «Мобил Ойл Лубрикантс» : 123242, Москва, Новинский бульвар, д.31

Вы всегда можете связаться с нами по вопросам, касающихся продуктов Mobil, а также сервисных услуг: <https://www.mobil.ru/ru-ru/contact-us-technical>

+ 7 (495) 232 22 23

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите www.exxonmobil.com

ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничто в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved