

Mobil Antifreeze Extra

Антифриз с очень высокими эксплуатационными свойствами

Описание продукта

MobilAntifreezeExtra – это концентрированный антифриз с очень высокими эксплуатационными свойствами, который следует разводить перед употреблением.

Особенности и преимущества

MobilAntifreezeExtra разработан для защиты от коррозии и повреждений при замерзании двигателей из алюминия или черных металлов легковых и грузовых автомобилей и автобусов. Антифриз содержит смесь ингибиторов, предназначенных для обеспечения высокого уровня защиты от коррозии таких узлов и деталей, как радиаторы, блоки и головки цилиндров и водяные насосы, в течение 3 и более лет эксплуатации.

MobilAntifreezeExtra не содержит нитритов, аминов и фосфатов.

Применение

MobilAntifreezeExtra рекомендуется для применения там, где требуются антифризы стандарта качества BS6580-1992 или ASTM D3306. Он смешивается из концентрата Glysantin® ProtectPlusG48 компании BASF, который получил одобрения:

- Audi: TL 774-C - BMW: BMW N 600 69.0 - Германской армии: TL 6850-0038/1 - KHD: H-LV 0161 0188 - MAN: MAN 324-NE - Mercedes-Benz: DBL 7700.20 page 325.0 - MTU: MTL 5048 - Opel/General Motors: B 040 0240 - SAAB 6901599 - Seat: TL 774-C - Skoda: TL 774-C - Volkswagen: TL 774-C (VW code G11) - Deutz AG: 0199-99-1115 и 0199-99-2091 - GE Jenbacher TA 1000-0201

До использования MobilAntifreezeExtra должен быть разведен водой. Он совместим с жесткой водой, и может смешиваться с водопроводной водой до заполнения системы охлаждения. Однако не следует использовать сточную воду шахт, морскую воду, солоноватую воду, рассол и технологическую сточную воду.

Показатели воды

Жесткость, °dGH (ммоль/л)	0 - 20 (0 - 3.6)
Содержание хлоридов, долей на миллион макс.	100
Содержание сульфатов, долей на миллион макс.	100

Таблица растворения

Антифриз	Вода	Защита от замерзания
33 %	67 %	-18°C
50 %	50 %	-36°C



Антифриз	Вода	Защита от замерзания
60 %	40 %	-52°C

Спецификации и одобрения

MobilAntifreezeExtra удовлетворяет следующим спецификациям отрасли:

BS6580-1992	X
ASTM D3306	X

Типичные свойства

Mobil Antifreeze Extra

Цвет	Сине-зеленый
Плотность при 20 °С, г/см ³	1,12
Температура кипения, °С	> 165
Температура вспышки, °С	> 120
Значение pH	7,1 - 7,3
Запас щелочности (M/10 HCl), мл	13 - 15
Содержание воды, % макс.	3,5

Охрана труда и техника безопасности

По имеющейся информации, не ожидается, что этот продукт оказывает неблагоприятные воздействия на здоровье при использовании его по назначению и соблюдении рекомендаций, приведенных в "Бюллетене данных по безопасности". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет, или Бюллетени будут предоставлены покупателям продавцом в соответствии с требованиями закона. Этот продукт не должен применяться в других целях кроме, как по назначению. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Логотип Mobil, изображение Пегаса, Mobilube и SHC являются торговыми знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний.