

Gazpromneft Premium N 5W-40



Моторное
масло



Полностью
синтетическая
основа



Всесезонное,
SAE 5W-40



Для бензиновых и
дизельных
двигателей



Высокая чистота
двигателя



Специальные
полимерные
молекулы

Gazpromneft Premium N 5W-40 – полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для максимальной защиты современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей легкой техники, работающей в различных условиях эксплуатации. Масло обеспечивает высокую чистоту и повышенную защиту от износа двигателя согласно требованиям автопроизводителей.

Преимущества

- Сохранение прочной масляной пленки на деталях двигателя благодаря специальным полимерным молекулам обеспечивает отличную защиту двигателя от износа
- Уверенность в защите двигателя при использовании топлива переменного качества за счет запаса щелочного числа
- Надежный запуск двигателя в мороз за счет высокой прокачиваемости масла при отрицательных температурах
- Сохранение чистоты деталей двигателя благодаря предотвращению образования отложений и усиленным моющим свойствам.

Применение



- Легковые автомобили, внедорожники, микроавтобусы и легкие грузовики европейских и других производителей
- Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) широкого парка автомобилей, где требуется вязкость SAE 5W-40 и необходим уровень эксплуатационных свойств API SN, CF и ниже, а также ACEA A3/B4
- Рекомендовано для применения в двигателях автомобилей Daimler AG, Volkswagen AG, Renault Group, предъявляющих дополнительные требования к моторным маслам (согласно указанным спецификациям).

| Спецификации | Gazpromneft Premium N 5W-40 |
|--------------------------------|-----------------------------|
| API SN | ✓ |
| API CF | ✓ |
| ACEA A3/B3, A3/B4 | ✓ |
| 229.3, MB 226.5 | ✓ |
| VW 502 00/505 00 | ✓ |
| Renault RN0700/RN0710 | ✓ |
| PSA B71 2296 | ✓ |
| BMW Longlife-01 (< 2019 г. в.) | ✓ |
| Porsche A40 | ✓ |
| General Motors LL-B-025 | ✓ |
| ПАО «АВТОВАЗ»; УМЗ | ✓ |

Типичные физико-химические характеристики

| Показатели | Метод | Gazpromneft Premium N 5W-40 |
|---|-------------|-----------------------------|
| Вязкость кинематическая, мм ² /с: при 40 °С при 100 °С | ASTM D 445 | 88,7 14,5 |
| Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 171 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | ASTM D 92 | 232 |
| Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 | -43 |
| Щелочное число, мг КОН/г | ГОСТ 11362 | 11,6 |
| Плотность при 20 °С, кг/м ³ | ASTM D 4052 | 853 |

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

