



# MAXIMA RLD 15W-40

Specified by Renault Trucks

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Моторное масло с очень высоким уровнем свойств для дизельных двигателей. Референс RENAULT TRUCKS: RLD (Renault Long Drain).

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Международные спецификации:</b>  | E5/E7<br>API CI-4   |
| <b>Спецификации производителей:</b> | RENAULT TRUCKS RLD, RLD2<br>VOLVO VDS-3<br>MAN M3275<br>MB 228.3<br>MACK EO-M PLUS<br>CUMMINS CES 20076/77/78<br>MTU OIL type 2<br>GLOBAL DHD-1 |
| <b>Соответствует требованиям:</b>   | IVECO, DAF, SCANIA: ACEA E5   |

## ПРЕИМУЩЕСТВА

### СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕХНИКИ

- ◆ Увеличенные интервалы замены.

### ПРОСТОТА И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

- ◆ Подходит для двигателей ЕВРО 2 и ЕВРО 3: грузовики и автобусы, а также внедорожная техника.
- ◆ Соответствует требованиям производителей двигателей предыдущих моделей.

### ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЕЙ

- ◆ Стабильность вязкостно-температурных характеристик.
- ◆ Синтетическая основа и пакет высокотехнологичных присадок позволяет:
  - обеспечивать чистоту поршня и поршневых колец благодаря высокому уровню моющих свойств, температурной и окислительной стойкости.
  - эффективно защищать цилиндры от полировки
  - противостоять повышению вязкости масла вследствие попадания в него сажи.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |       |
|--|-------|
| Плотность при 15°C   | 0,883 |
| Кинематическая вязкость при 40° C, мм <sup>2</sup> /с (сSt)  | 105   |
| Кинематическая вязкость при 100° C, мм <sup>2</sup> /с (сSt) | 14,2  |
| Динамическая вязкость при - 30 °C, мПа/с (сРо)               | 6300  |
| Температура вспышки °C                                       | 235   |
| Температура замерзания °C                                    | -30   |
| Щелочное число   | 10    |

*Приведены средние значения для информации*