



# Sintec Truck 15W-40 CI-4/SL

ВСЕГДА УМНЫЙ ВЫБОР

Масло моторное



## ОПИСАНИЕ

Универсальное всесезонное минеральное моторное масло Sintec Truck 15W-40 CI-4/SL изготавливается из высококачественных базовых масел высокой степени очистки в комбинации с многофункциональным пакетом присадок, что позволяет превосходить требования ведущих производителей техники. Обеспечивает стабильность эксплуатационных характеристик масла на протяжении всего срока службы, имеет низкий расход на угар и предотвращает образование отложений в двигателе.

## КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Обеспечивает надежную защиту двигателя от износа и коррозии при соблюдении рекомендованных производителем сроков замены масла
- Помогает сохранить ресурс двигателя и уменьшить расходы на текущий ремонт
- Обеспечивает лёгкий пуск двигателя при отрицательных температурах
- Обладает стабильностью эксплуатационных свойств на протяжении всего межсервисного интервала

## ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для современных высоконагруженных дизельных двигателей тяжелых грузовиков и специальной техники, отвечающим экологическим требованиям до Евро-4 и Евро-5. Применяется как в шоссейной, так и во внедорожной технике. Возможно использование там, где требуются моторные масла предыдущих спецификаций API CH-4, CG-4 и ниже.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

- API CI-4/SL
- ACEA E7
- ACEA A3/B4
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- MAN M 3275-1
- MTU Oil Category 2
- Deutz DQC III-10
- Volvo VDS-3
- Mack EO-M PLUS
- Cummins CES 20078
- Caterpillar ECF-1a/ECF-2
- Renault RLD-2
- ПАО «ТМЗ»
- ПАО «ЯМЗ»
- ПАО «КАМАЗ»
- ООО «ЛИАЗ»

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытаний	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Класс вязкости	SAE	15W-40
Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup>	ASTM D4052	0,880
Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	15,48
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	10,54
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	1,3
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	11,3
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	236
Температура застывания, °C	ASTM D97	минус 36

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

## БЕЗОПАСНОСТЬ / ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

## ФАСОВКИ / АРТИКУЛЫ

- 20л – арт. 122444
- 205л – арт. 963292