



Sintec MGE-46B

ВСЕГДА УМНЫЙ ВЫБОР

Масло гидравлическое



ОПИСАНИЕ

Гидравлическое масло Sintec MGE-46B производится из высококачественных минеральных базовых масел с добавлением антиокислительных, противоизносных, депрессорных и антипенных присадок. Обладает высоким уровнем противоизносных свойств.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Обладает отличной деэмульгирующей способностью и высокими противопенными свойствами
- Обеспечивает защиту оборудования от износа и коррозии в процессе эксплуатации
- Обладает совместимостью с основными материалами уплотнений гидроприводов

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для гидрообъемных передач, гидравлических систем (гидростатического привода) строительной, дорожной, сельскохозяйственной и другой техники, работающей под давлением до 35 МПа.

Рабочий диапазон температур от -10°C до +80°C.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | Метод испытаний | ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
|---|-----------------|------------------------|
| Плотность при 15°C, кг/м ³ | ГОСТ P 51069 | 872 |
| Индекс вязкости | ГОСТ 25371 | 107 |
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с | ГОСТ 33 | 6,8 |
| Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с | ГОСТ 33 | 45,6 |
| Температура самовоспламенения, °C | ГОСТ 12.1.044 | 349 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C | ГОСТ 4333 | 249 |
| Температура застывания, °C | ГОСТ 20287 | минус 37 |

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

ФАСОВКИ / АРТИКУЛЫ

- 10л – арт. 999802
- 20л – арт. 900357
- 200л – арт. 104008