

MT-16п

Сезонное моторное масло для транспортных дизелей

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

API CB

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

MT-16П – минеральное моторное масло с композицией моющей, антиокислительной, депрессорной и антипенной присадок, обеспечивающих уровень эксплуатационных свойств, превышающий требования группы B2.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло **MT 16П** предназначено для работы в транспортных дизелях типа B-2 и аналогичных по уровню форсирования безнаддувных

двигателей, а также для среднефорсированных автотракторных двигателей без наддува, дизель-генераторов и насосных агрегатов, требующих применение масел уровня API CB или типа B2.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошая термоокислительная стабильность
- Хорошие противоизносные и противозадирные свойства
- Обеспечение чистоты деталей двигателя в процессе эксплуатации

Продукт производится по ГОСТ 6360-83 (с изм. 1-6)

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | Единицы измерения | Методы испытаний | MT-16П |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|--------|
| Класс вязкости по SAE | | | 40 |
| Плотность при 20 °С | кг/м ³ | ГОСТ 3900 | 893 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | мм ² /с | ГОСТ 33 | 16,0 |
| Индекс вязкости | | ГОСТ 25371 | 95 |
| Температура вспышки в открытом тигле | °С | ГОСТ 4333 | 239 |
| Температура застывания | °С | ГОСТ 20287 | -25 |
| Щелочное число | мг КОН/г | ГОСТ 11362 | 5,6 |
| Зольность | % | ГОСТ 1461 | 0,85 |

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации