



Одобрения/соответствия:

NLGI класс 1-2

Виды фасовки:

216.5 л

ИП-1л

ИП-1л — прокачиваемая гидратированная кальциевая летняя смазка. Изготавливается из смеси высококачественных нефтяных масел, загущенных кальциевым мылом природных жиров с добавлением противозадирной присадки. Производство осуществляется с использованием высококачественного сырья на одном из самых современных промышленных комплексов СНГ

Назначение

ИП-1л предназначена для смазывания нагруженных механизмов, подшипников прокатных станов и других узлов трения металлургического оборудования при централизованной подаче смазки. Применяется при температуре от 0 °С до плюс 70 °С;

Преимущества

- Повышенная водостойкость смазки делает возможным ее использование в открытых механизмах
- Превосходная механическая стабильность исключает выдавливание смазки, а также потери ее консистенции при эксплуатации
- Хорошие противоизносные и противозадирные характеристики смазки обеспечивают надежную защиту смазываемого оборудования даже в условиях высоких скоростей скольжения и ударных нагрузок, увеличивая срок службы оборудования и снижение простоев, связанных с его ремонтом.





Типичные физико-химические показатели

Внешний вид	Однородная мазь от светло-желтого до коричневого цвета
Температура каплепадения, °С, не ниже	90
Тип мыла	Са
при 80°С	200
Массовая доля механических примесей	Отсутствует
Вязкость эффективная, Па·с, при 0 °С, и среднем градиенте скорости деформации 10 с ⁻¹ , не более	250
Содержание серы, %, не менее	0,3
Испытание на коррозию	Выдерживает
Массовая доля воды, %, не более	2

