



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

МЗМ – закалочные масла для процессов термической обработки, которые производятся на основе высококачественных минеральных базовых компонентов глубокой очистки и эффективной композиции присадок.

Область применения

Масла **МЗМ** предназначены для закалочного охлаждения стальных изделий из легированных сталей для получения повышенных значений твердости, требуемой структуры и чистоты поверхности. Масла серии **МЗМ** обеспечивают глубокую и качественную закалку, в том числе крупногабаритных изделий сложной формы.



Увеличенный срок службы по сравнению с маслами без присадок



Обеспечивает улучшенную защиту от износа и коррозии

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Моющие свойства масла позволяют удалять окалину с поверхности деталей, обеспечивая их чистоту.

ФАСОВКА

216,5 л, 1000 л, а также авто- и ж/д наливом.

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	МЗМ		
		16	26	120
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	26	36	197
Коксуемость, %	ГОСТ 19932	0,04	0,03	0,30
Зольность, %	ГОСТ 1461	0,06	0,02	0,05
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	213	211	251