

# FINADET MF

Суперконцентрированное моющее средство  
для очистки трудно смываемых веществ



TOTAL

## ПРИМЕНЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ	ПРОЦЕНТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			
<ul style="list-style-type: none"><li>- Очистка металлических частей</li><li>- Очистка окрашенных и грунтованных поверхностей</li><li>- Очистка пластиковых материалов</li><li>- Очистка ленточных конвейеров</li><li>- Очистка холодильных машин</li><li>- Очистка резервуаров</li><li>- Очистка поверхности пола</li><li>- Очистка кузовов, шасси, бортов, продольных профилей</li><li>- Внутренняя и внешняя очистка легковых автомобилей, коммерческой техники или грузового транспорта</li></ul>	От 1 до 8 процентов в зависимости от уровня загрязнения поверхностей и моющего оборудования.			
	Чистящее оборудование:	Ручные мойки с нагревом	Портальные мойки	Струей воды
	Концентрация, %, регулярно очищаемая поверхность	1 %	3 %	6 %
	Концентрация, %, сильно загрязненная поверхность	3 %	5 %	8 %

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Супер концентрированное моющее средство отличается высокими эксплуатационными характеристиками, легко смывается, для очистки трудно смываемых загрязнений и сильно загрязненных поверхностей

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая активность по отношению ко всем типам загрязнений: масла, смазки, парафины, битум, неорганические соединения и т.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Методы	Единицы измерения	Значения
Внешний вид	Визуально		Прозрачный
Цвет	Визуально		Желтый
Агрегатное состояние	Визуально		Жидкость
Плотность при 25°C	NF EN ISO 12185	Кг/м <sup>3</sup>	1080
Запах	Обонятельно		Ментол
pH 5%-ного раствора	-		12
pH чистого вещества при 20°C	-		13,6
Температура застывания	ISO 3016	°C	<-10
Коэффициент рефракции	ISO 5661		1.3650
Поверхностное натяжение 5% р-ра при 25°C	ISO 6295	dynes/cm	22.4

Приведены усредненные значения для ознакомления

TOTAL LUBRICANTS  
Industry & Specialities  
02-03-2017  
FINADET MF  
1/1

Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем или на сайте [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

